

ООО «ЭКотрейл Колор», Адрес: 142171, Московская область, Подольский район, Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24; Юридический адрес : 127055, г.Москва, ул. Новослободская, д.7, стр.1., ОГРН 1097746325115, ИНН 7707705463, КПП 770701001, БИК 044525263, р/с 4070281000001000163 в ООО «Атлас Банк», к/с 30101810200000000263 т. 8(495) 542-51-11/41, т/ф. 8(495) 542-51-43, ecotreil@ecotreil.ru

ЕСОМІХ 9010 ЕА ЭКОМІКС 9010 ЕА для флексографической печати

1. Введение. Растворитель ЕСОМІХ (Экомикс) является смесевым растворителем высокой чистоты с низким содержанием воды. Имеет типичный спирто-эфирный запах, испаряется без сухого остатка и остаточного запаха, эффективно растворяет нитроцеллюлозные краски. Обладает нейтральным действием к печатным формам и не вызывает их набухания и пониженной токсичностью.

2. Состав и типичные свойства.

Наименование показателей	Норма	Допустимые отклонения
Пропанол нормальный, м. д., %	90,0%	±3,0%
Этилацетат, м. д., %	10,0%	±3,0%
Плотность, г/см ³	0,79-0,80	
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей	

Общее содержание воды в растворителе не превосходит 0,2%.

3. Применение.

Применяется в качестве стандартного растворителя спирторастворимых красок для флексографической печати, служит для контроля вязкости и степени высыхания печатной краски, для смывки засохшей краски с печатных машин, для удаления красок с пола и других рабочих поверхностей. Применяется для печати на пищевой упаковке. Корректировку вязкости следует производить только после тщательного смешивания краски при комнатной температуре. Вязкость корректируется путем медленного добавления растворителей в малых количествах. В качестве замедлителя рекомендуется использовать этоксипропанол, метоксипропанол или н-пропанол, но в меньших количествах, чем при использовании этанольных растворителей. В качестве ускорителя высыхания этилацетат.

Порядок применения, в соответствии с рекомендациями производителя красок и печатного оборудования.

4. Упаковка.

Возможна поставка в бочках.

5. Срок хранения.

Гарантированный срок хранения в закрытой заводской таре и надлежащих условиях – два (2) года.

6. Требования по хранению и перевозке.

Хранить в закрытой таре, избегать длительного контакта с воздухом. Продукт может абсорбировать воду из воздуха. Помещение должно хорошо вентилироваться, вдали от источников открытого огня, искр, тепла. Использовать безыскровой инструмент для вскрытия. При использовании контейнеры с краской и

растворителем должны быть заземлены. Дополнительная информация по технике безопасности дана в справочном листе безопасности материала (MSDS).